

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (BxC) (mm)	Ağırlık (kg)
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	900x100	5,7
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	900x100	5,7
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	85	6.375	1200x100	7,8
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	125	9.375	1200x100	7,8
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	1500x100	10,2
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	155	11.625	1500x100	10,2
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	1800x100	12,1
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	190	14.250	1800x100	12,1
BLZS90	RGB	24V DC	35	-	900x100	5,7
BLZS120	RGB	24V DC	50	-	1200x100	7,8
BLZS150	RGB	24V DC	60	-	1500x100	10,2
BLZS180	RGB	24V DC	75	-	1800x100	12,1

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksalı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz
--------------	---------	---------	-----------	----------------	----------	----------------

Montaj Aksesuarı



Sürücü kutusu
(220V LED Sürücü dahil)



Sipariş Kodu







P . W . C . G





Algorithm İş Merkezi, Rusya

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•			•	•	
R,G,B,A 	•			•	•	
RGB 	•					
RGBA/W 						
RGB DMX 						
WHITE DMX 						



Riviera Mall, Rusya