



- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- В высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете.
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
BLZTria	WW-NW-CW	24V DC	55	4.125	4,2
BLZTria	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	4,2

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C

● WW:	3000K	● R:	625nm
● NW:	4000K	● G:	525nm
● CW:	6500K	● B:	465nm
● RGB		● A:	590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005 RAL9016 29:Грецкий орех 30: Темный орех 31: Дуб 32: Светлый орех

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB	●					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G

