



- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| BLZTria | WW-NW-CW | 24V DC | 55 | 4.125 | 4,2 |
| BLZTria | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 4,2 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-----------------------|------------------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K | R: Kırmızı 625nm |
| NW: Doğal Beyaz 4000K | G: Yeşil 525nm |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K | B: Mavi 465nm |
| RGB | A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renkte yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokсалı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G

