

- Krom kaplamalı, gri veya beyaz PC çerçeve
- Elektrostatik toz boyalı, kataforez kaplama alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo
- IP68 basınç dengeleyici ventil

P W Ürün ve Güç Seçenekleri


Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CG306	WW-NW-CW	220-240V AC	8	880	1,3
CG309	WW-NW-CW	220-240V AC	10	1.320	1,3
CG309	WW-NW-CW	12-24V DC	10	460	1,3
CG309	RGB	12V DC	13	-	1,3

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

O Lens Seçenekleri




XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lensiz

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri



09: Ayak altından tek giriş

10: Kaptan giriş-çıkış *

* Sadece DC ile yapılabilir.

U Üst Parça Seçenekleri



15: Krom kaplama spot aynası


16: Beyaz Plastik spot aynası

17: Gri Plastik spot aynası




Sipariş Kodu

P . W . C . O . K . U . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı



Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3,0	4,02	101
2,5	3,35	146
2,0	2,68	228
1,5	2,01	405
1,0	1,34	911
0,5	0,67	3643

CG3 9LED CW 60D 12W 220V AC IP67




İstek Okulları, Antalya

M Montaj Seçenekleri



13: Kazıklı Montaj




14: Vidalı Montaj

Ek Parça Seçenekleri



Reflektör

Ayak Uzatma Parçası

34: 5cm
35: 10cm
36: 20cm

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

* DALI ve 0-10V yalnız DC girişlerde uygulanabilir

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CG309	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Park Yaşam Evleri, İzmir