

- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- В высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете.
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
DRM Hex	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	6,5

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C

WW:	3000K	R:	625nm
NW:	4000K	G:	525nm
CW:	6500K	B:	465nm
RGB		A:	590nm

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005 RAL9016 29: Грецкий орех 30: Темный орех 31: Дуб 32: Светлый орех

## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма





Диаграмма конуса



DRM HEX CW 135W 24V DC IP44

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G

