


IP
44

- Alüminyum gövde
 - Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
 - Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
 - 200 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanılma imkanı
- Ölçüleri için FO Paket Seçenekleri tablosundan bakabilirsiniz

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg)
IK7-V2	WW-NW-CW	220-240V AC	2	0,3
IK7-V2	WW-NW-CW	5V DC	2	0,3
IK7-V2	RGB	7,5V DC	6	0,3

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

UZ Uzunluk Seçenekleri

0 (Sadece ışık kaynağı)	200cm
100cm	300cm
150cm	500cm

PK Paket Seçenekleri

50 Karışık Uçlu	150 Karışık Uçlu
75 Karışık Uçlu	200 Karışık Uçlu
100 Karışık Uçlu	

FO Paket Seçenekleri

FOK Tipi	50 Karışık Uçlu (adet)	75 Karışık Uçlu (adet)	100 Karışık Uçlu (adet)	150 Karışık Uçlu (adet)	200 Karışık Uçlu (adet)
20	0	0	0	88	133
30	20	40	60	30	40
40	10	16	25	15	15
60	8	10	8	10	8
80	6	5	5	5	2
100	3	2	1	1	1
120	3	2	1	1	1

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●				●	
R,G,B,A	●				●	
RGB	●					
RGBA/W	●					
RGB DMX						
WHITE DMX						



Sipariş Kodu

P . W . C . UZ . PK

