



Sınır aydınlatma projektörü.

Güvenlik aydınlatması için yüksek performanslı dayanıklı tasarım. Farklı lensler ile ihtiyaca uygun kombinasyonlar sağlanabilir.

- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum , dkp ve krom lazer kesim ile özel şekillendirilmiş sac parçalar
- Pano kilitle çekmece tipli pano kutusu
- Ürün üstü aç kapat ana şalteri
- 10kV yıldırım koruma devresi
- Ürün sağa sola tamamen sonsuz tur ayrıca aşağıya 40°, yukarıya 75° hareket edebilmektedir.

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Açıklama	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boyutlar (AxBxC)
KG.400	Sınır Projektörü	220-240V AC	400	40.000	680x747x365mm

İsim | 32X Optical Zoom 2.1MP HD Entegre Ağ Modülü

LENS

Optik Zum	32X Optik Zum
Odak uzaklığı	f4.5 ~ 144mm
IRIS Aralığı	Fw1.6 ~ Ft4.8
FoV (D*H*V)	Genişlik: 67.8° x 59.8° x 40.5° Tele: 2.77° x 2.34° x 1.48°
MOD	1M(wide) ~ 1.5M(tele)
Yakınlaştırma hızı	≤3s

KAMERA

Görüntü Sensörü	1/2.8"2.13MP Sony Aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Color 0.05Lux @(F1.6, AGC ON), ICR ON B/W 0.02Lux @(F1.6, AGC ON), ICR OFF
Elektronik obtüratör	1/10000s to 1/25s
Gündüz ve Gece	Otomatik gündüz ve gece tipi kızılötesi filtre anahtarlar mekanizması
SNR	> 52 dB
Senkronizasyon sistemi	Dahili senkronizasyon

KOMPRESYON

Video Sıkıştırma	H.264 BP/MP/HP, MJPEG
En yüksek çözünürlük	Full HD/1080P (1920x1080) + Full D1 (720x480)
Yatay çözünürlük	>1000 TVL (1920x1080pixels)
Çoklu yayın	1080P + Full D1
Video Bit Hızı	32 Kbps ~ Mbps, tüm çözünürlüklerde, aynı anda tam kare hızında çıktı alabilir, çok kanallı video akışları ve kare hızı ve kare hızı ayarlanabilir, H.264 VBR / CBR desteği
Kare hızı	25/30fps
Ses Sıkıştırma	G.711 / ACC / MP2

FONKSİYONLAR

Odak Modu	Otomatik Odaklama, ZF (zoom tetikleyici AF) Manuel Odaklama
Pozlama Kontrolü	Otomatik, Manuel, önceki (deklanşör veya Maks AGC), parlaklık
Pozlama Modu	Otomatik, merkez pozlama, Global pozlama, Manuel alan
Poz Telafisi	5 seviye ayarlanabilir
Beyaz denge kazancı	Otomatik, sahneler (akkor lamba, flüoresan lamba, gün ışığı, flaş vb.) Otomatik, eşik değer kontrolü
BLC	KAPALI/AÇIK
Güçlü Işık Engelleme	KAPALI/AÇIK
WDR	dWDR, Auto/I/II/III
Gürültü Azaltma	3D/MCTF dijital gürültü azaltma
Gündüz ve Gece Modu	Auto/Color/BW

