

- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 5mm temperli cam
- Koruma seviyesi yüksek silikon conta
- Korozyona dayanıklı bağlantı parçaları
- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon montaj ayağı (dikey-yatay-açılı montaja uygun ayarlı)
- 10kV yıldırım koruma devreli
- Tüm direk tiplerine uygun güç ve açi seçenekleri

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
SEYHAN	NW	220-240V AC	45	6.290	4,4
SEYHAN	NW	220-240V AC	72	9.254	4,4

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri




M3: Asimetrik Lens

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9007 RAL9016

M Montaj Seçenekleri



MK42: Ø42

MK60: Ø60

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	NEMA Soket
WW-NW-CW				•		•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . M

