

Стор. Для увеличения урожая. Мощный вариант для Семейства цветов. Сегмент TOPLIGHT ориентирован на общий диапазон освещения для теплиц через потолочное крепление. CROP также не обрезает солнечный свет. Благодаря более тонкому дизайну, который подходит для всех профилей парниковых конструкций. Стабильное, долговечное решение с высокими уровнями IP и IK. Подходит для всех теплиц. Управляемый, простой в установке, готовый к автоматизации, гибкий спектр по запросу. Решение GROWLIGHT.


Электромеханические характеристики

- Алюминиевый экструдированный профиль
- Защитные крышки из ПВХ
- Высокоэффективный прозрачный стеклянный диффузор
- Монтажные кронштейны из нержавеющей стали
- Пружины подвески из нержавеющей стали (для крюка / цепи и т. Д.)
- Скрытая кабельная втулка
- Электрические разъемы IP67
- Светодиодный спектр может быть изменен по запросу

P Варианты питания и светодиодов

Артикул	Мощность	Энергия Света	Кпд	Распределение фпф	Размеры (L)
WSHC.160	160-210W	410-620μmol/s	2.6-3.2 μmol/J	30°, 60°, 120°	1600mm

O Варианты линз



J Параметры соединения



02: IP Разъем

M Mounting Options



- 01:
Поверхность /
Кабельный Лоток
Подвесной Кронштейн
Монтаж



Система Артикулов

P . O . J . M

